

Onderhoud en reiniging

Het is voor de levensduur van uw deur van belang om de afwerking regelmatig te onderhouden. Het onderhoud hoeft niet veel tijd en geld te kosten en komt de levensduur van de deur volledig ten goede! Onderhoud van de deur kan opgedeeld worden in twee typen, te weten het reinigen en het echte onderhoud.

Reinigingscyclus

De periodieke reiniging dient voor het behoud van het verfsysteem. De reinigingscyclus is sterk afhankelijk van de belasting graad. Zo zal een deur aan de kust of in een lommerrijke omgeving sneller vervuilen dan een deur in een landelijke omgeving. Een handig moment om het schilderwerk op het hout te reinigen, is tijdens het wassen van de beglazing.

Plaats van de deur: buiten

	Landelijk	Kust regio	Lommerrijk	Industrieel
Geschilderd hout	3 x	5 x	5 x	5 x

Het onderstaande schema dient als leidraad voor het onderhoud genomen te worden: afwerking van de deur:

Afwerking van de deur:	Jaar:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dekkend geschilderd in lichte kleur	Behandeling	-	-	Kl	-	-	Gr	-	-	Kl	-
Dekkend geschilderd in donkere kleur	Behandeling	Kl	Gr	Kl	Gr	Kl	Gr	Kl	Gr	Kl	Gr

Kl= klein onderhoud Wanneer noodzakelijk, technisch onderhoud uitvoeren. Beschadigingen en andere gebreken in de verflaag en of de beglazingskit herstellen en verf aanbrengen tot de oorspronkelijke verflaag dikte

Gr= Groot onderhoud Wanneer noodzakelijk, technisch onderhoud uitvoeren. Ondeugdelijke verflagen verwijderen en verflagen die intact zijn, reinigen en opruwen. Het kaal gekomen hout dient twee keer gegrond te worden. Vervolgens de deur afschilderen.

Hang- & sluitwerk

Minstens 1x per jaar dienen de scharnieren gesmeerd te worden met wat vaseline. (geen WD-40 kruipolie gebruiken)

Minstens 1x per jaar moeten de schoten van de driepuntsluiting licht worden ingevet met wat vaseline. (geen WD-40 kruipolie gebruiken)

Minstens 1x per jaar het cilinderslot smeren met speciale slotenolie. Geen WD-40 kruipolie gebruiken, kruipolie trekt insecten aan.

Hang- & sluitwerk mag niet overschilderd worden.

Tochtrubber

Rondom de deur of in het kozijn zijn tochtprofielen aangebracht als tochtwering.

Om deze soepel te houden dient u deze minstens 1x per jaar met talkpoeder te behandelen.

Tochtprofielen niet overschilderen.